

QUADRO DI MANOVRA PER AMMODERNAMENTO ASCENSORI A FUNE



CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPIEGO:

Tipologia	Elettrico
Scheda	MP2_NU
Normativa	10411-1
Fermate	12 (doppia resistenza di frenatura in parallelo)
Accesso singolo	✓
Alimentazione	Trifase
Avviamento	Inverter Inovance 7,5 Kw -18A
Potenza massima motore	6,5 Kw – 18A
Velocità massima impianto	0,8 m/sec
Gestione porte	Monofase 1x220Vac Trifase 3x125 / 3x100 Vac
Gestione freno/pattino/rallentamento operatore	48 / 60 / 80 / 110 Vcc
Segnalazioni	Posizione / Direzione 12 - 24 Vcc
Legge 13 D.M. 236	✓
UNI EN 81-28	Predisposizione
Luce temporizzata	✓
Bottoniera di ispezione a bordo	✓
Kit vano	Reed, piste magnetiche, rifasatori e bistabili
Cavo motore schermato	Opzionale (in misure da definire se tenere a stock)
Controllo dinamico contatti freno	✓
OPTIONAL	
Secondo accesso in cabina	Con KIT di montaggio dedicato
Circuito di sicurezza per porte manuali di cabina	Con KIT di montaggio dedicato
SOFTWARE E SERVIZI DEDICATI	
KM0+	Combinatore telefonico GSM con servizio di telemetria remota
QuickUP	App di programmazione e manutenzione

OPTIONAL:

- KIT secondo accesso in cabina
- KIT circuito di sicurezza per porte manuali di cabina
- KIT interfaccia Bluetooth per QuickUp
- KM0+ combinatore telefonico GSM 4G (servizio di telemetria in abbonamento **escluso**)
- Imballo multiplo in bancale – n° 4 pezzi reggiati

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- resa (Incoterms 2010): f.co fabbrica - EXW Bisuschio (VA)
- condizioni di garanzia: art. 1495 C.C. e art. 39 Conv. di Vienna (1980)

Elettroquadri S.r.l.