QUADRO DI MANOVRA PER AMMODERNAMENTO ASCENSORI A FUNE

JX09577

CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPIEGO:

Tipologia	Elettrico
Scheda	MP2_ND
Normativa	10411-1
Fermate	8
Accesso singolo	✓
Alimentazione	Trifase
Avviamento	Inverter Inovance 5,5 Kw -13A
Potenza massima motore	4,5 Kw – 12A
Velocità massima impianto	0,8 m/sec
Gestione porte	Monofase 1x220Vac Trifase 3x125 / 3x100 Vac
Gestione freno/pattino/rallentamento operatore	48 / 60 / 80 / 110 Vcc
Segnalazioni	Posizione / Direzione 24 Vcc
Legge 13 D.M. 236	✓
UNI EN 81-28	Predisposizione
Luce temporizzata	✓
Bottoniera di ispezione a bordo	✓
Kit vano	Reed, piste magnetiche, rifasatori e bistabili
Cavo motore schermato	Opzionale (in misure da definire se tenere a stock)
Controllo dinamico contatti freno	✓
OPTIONAL	
Secondo accesso in cabina	Con KIT di montaggio dedicato
Circuito di sicurezza per porte manuali di cabina	Con KIT di montaggio dedicato
SOFTWARE E SERVIZI DEDICATI	
KM0+	Combinatore telefonico GSM con servizio di telemetria remota
QuickUP	App di programmazione e manutenzione

OPTIONAL:

- JB16010 - Kit secondo accesso in cabina
- JB16011 - Kit circuito di sicurezza per porte manuali di cabina
- JB16012 - Kit interfaccia Bluetooth per QuickUp
- JB16013 - Kit KM0+ (Combinatore GSM con servizio di telemetria remota)