

# HELPY 2W-4G.VOLTE

Telesoccorso con modulo 4G integrato



Dimensioni: 182 x 123 x 62 mm  
Peso: 654 g

- Fino a 32 moduli audio
- Modulo 4G integrato con fallback su reti 3G e 2G
- Collegamento BUS 2 fili
- Programmabile via web server e web app
- Monitoraggio remoto e manutenzione predittiva

Prodotto	Cod.	Descrizione
<b>HELPY 2W-4G.VOLTE</b>	5HL-520	<b>HELPY 2W-4G.VOLTE:</b> telesoccorso di nuova generazione in box plastico completo di: - modulo LTE 4G - alimentatore e batterie di backup - antenna a base magnetica con cavo L= 2m - pulsanti di allarme e di reset - cavo di alimentazione 230V - LED di segnalazione stato dispositivo, segnale GSM, stato linea e stato alimentazione
<b>HELPY 2W-4G VOICE AUS</b>	5HL-532	<b>HELPY 2W-4G VOICE AUS:</b> versione specifica per Australia
<b>HELPY 2W-4G VOLTE US</b>	5HL-540	<b>HELPY 2W-4G VOLTE US:</b> versione specifica per Nord America
<b>HELPY 2W-4G VOLTE LATAM</b>	5HL-545	<b>HELPY 2W-4G VOLTE LATAM:</b> versione specifica per America Latina

## Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 24, programmabili
- Terminali vivavoce supportati: 16 moduli audio 2W; a ciascun modulo 2W può essere collegato un vivavoce passivo per un totale di 32 vivavoce
- Regolazione digitale dei volumi
- Voce e dati su rete 4G con fallback su reti 2G
- Sistema di autodiagnostica avanzata
- Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale
- Programmazione remota: app e-stant web, telefono (toni DTMF), computer con software e-stant (HeControl) e modem HeGate, SMS
- Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo Esse-ti e P100, SMS, protocollo dati, notifiche dati su webapp
- Messaggi vocali: menu 8 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant o micro SD-Card
- 2 relè: multifunzione programmabili
- 4 ingressi: programmabili, multifunzione
- Chiusura allarmi con o senza codici di reset
- Allarmi tecnologici: assenza collegamento vivavoce 2W, batteria scarica, sostituzione batteria, mancanza alimentazione esterna, scadenza SIM card, diagnostica vivavoce 2W, ausiliario, fine allarme, errore collegamento pulsante, funzionalità LMS, ripristino alimentazione esterna, timer
- Funzione Multi-Sharing: notifica simultanea dell'allarme a destinatari diversi
- SD Card: registrazione eventi, aggiornamento firmware, messaggi e programmazione.

100% Made in Italy.

## Moduli audio

- 5HV-300 VIVAVOCE 2W** - Modulo audio indipendente completo di microfono e altoparlante. Collegamento BUS 2 fili.
- 5HV-302 VIVAVOCE 2W CON PULSANTE** - Modulo audio indipendente completo di microfono, altoparlante e pulsante di richiesta soccorso. Collegamento BUS 2 fili.
- 5HV-324 VIVAVOCE 2W INOX** - Modulo audio inox con microfono, altoparlante, pulsante e pittogrammi. Collegamento BUS 2 fili.
- 5HV-306 VIVAVOCE 2W METALLICO CON PULSANTE E LED** - Modulo audio indipendente corazzato metallico, con microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e LED.
- 6CV-30022 MICROFONO** - Saldato su cavo schermato, L = 3m.
- 5HV-036 VIVAVOCE PASSIVO** - Modulo audio con microfono e altoparlante.
- 5HV-021 VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L= 3 M** - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.


## Terminali Sala Macchine

- 4TS-101 TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO**
- 5TE-016 TELEFONO ANALOGICO FLY-LIFT**
- 5TE-018 TELEFONO ANALOGICO SLIM** con la tastiera sulla cornetta.

## Accessori

- 5HV-170/1 LOOP INDUTTIVO** - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.

Helpy 2W-4G.VOLTE installato in sala macchine



Sala Macchine

