



Dimensioni: 146 x 92 x 22 mm
Peso: 234 g

HELPLY COMPACT

Sistema di allarme multifunzione


- Telesoccorso con vivavoce integrato
- Installazione dietro la bottoniera o sul tetto di cabina
- Alimentazione full range 10-30 Vdc
- Programmabile con SW e-stant

Prodotto	Cod.	Descrizione
HELPLY COMPACT	5HL-600	HELPLY COMPACT: telesoccorso fornito in case plastico e completo di: - modulo audio - batterie di back up - LED di segnalazione allarme inviato/ricevuto/stato operativo - pulsante di allarme e pulsante di reset. Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.
HELPLY COMPACT BASIC	5HL-601	HELPLY COMPACT BASIC: telesoccorso fornito in case plastico e completo di: - modulo audio - pulsante di allarme e pulsante di reset. Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.
HELPLY COMPACT EB	5HL-602	HELPLY COMPACT EB: versione solo scheda elettronica naked.

Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 24, programmabili
- Terminali vivavoce supportati: fino a 2 moduli audio amplificati long range, 2 terminali vivavoce passivi
- Regolazione digitale dei volumi
- Voce e dati con espansione GSM
- Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale
- Programmazione remota: telefono (toni DTMF), software conforme al protocollo EPT (toni DTMF)
- Compatibilità VoIP: adattatore ATA o uscita analogica del router
- Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS (solo con 4G.VoLTE)

- Messaggi vocali: menu 9 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant o micro SD card
- Relè multifunzione
- Chiusura allarmi con o senza codici di reset
- Ingressi extra per applicazioni di monitoraggio remoto
- Allarmi tecnologici: batteria scarica, sostituzione batteria, mancanza alimentazione esterna, diagnostica vivavoce integrato, ausiliario, fine allarme, errore collegamento pulsante, funzionalità LMS, ripristino alimentazione esterna, timer
- Funzione Multi-link: possibilità di collegare fino a 9 combinatori con un'unica linea telefonica
- SD Card: registrazione eventi, aggiornamento firmware, messaggi e programmazione



Moduli audio



5HV-250
VIVAVOCE LONG RANGE - Modulo audio con microfono e altoparlante. Installabile fino a 50 m di distanza dal telesoccorso.



5HV-251
VIVAVOCE LONG RANGE CON PULSANTE - Modulo audio con microfono, altoparlante e pulsante d'allarme. Installabile fino a 50 m di distanza dal telesoccorso.



5HV-253
MODULO LONG RANGE INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante e pulsante con pittogramma. Installabile fino a 50 m di distanza dal telesoccorso.



6CV-30022
MICROFONO - Saldato su cavo schermato, L = 3m.



5KT-020
KIT CAVI - Kit precablato comprensivo di cavo con microfono per la cabina, led giallo/verde, placca inox portaled (80x40 mm) con pittogrammi e istruzioni per l'utilizzo del telesoccorso, fili per il collegamento al pulsante di cabina, vivavoce con pulsante per il fondo cabina.



5HV-036
VIVAVOCE PASSIVO - Modulo audio con microfono e altoparlante.



5HV-021
VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L = 3 M - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.



5HV-103
MODULO VIVAVOCE PASSIVO INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante e pulsante con pittogramma.

Terminali Sala Macchine



4TS-101
TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO



5TE-016
TELEFONO ANALOGICO FLY-LIFT



5TE-018
TELEFONO ANALOGICO SLIM con la tastiera sulla cornetta.

Accessori



5HV-170/1
LOOP INDUTTIVO - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.



5HA-005
ST-POWER 12V - Alimentatore universale 12V.



7BA-10003
BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H - per alimentatore ST POWER.

GATEWAY 4G/2G



5IG-260/S
4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE /UMTS GSM completo di: batterie di back-up, adapter, antenna con base magnetica. **Trasmissione Voce su rete LTE con fallback su rete 2G.**



5IG-161/S
GSM500 - GD - Modulo 2G Quad-band completo di: batterie di back up, adapter, antenna con base magnetica e cavo per il collegamento telefonico di L = 2m.

