Scheda prodotto
Caratteristiche

OVA38354
EXIWAY EASYLED - LED - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 2h - 140lm - 8weq

Presentazione

Gamma	Exiway
Design	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 4 x 1,5 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC a 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	3,9 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Assorbimento di corrente	16 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Emergency condition : 140 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Alloggiamento : plastica Copertura : plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Incasso in controsoffitto Incasso parete
Altezza	37 mm
Larghezza	292,5 mm
Profondità	116,5 mm
Peso prodotto	0,57 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente di funzionamento	5...30°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	Aenor ENEC
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1231 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi